DESCRIPCION: ***COD.PRODUCTO: I049***

ACEITE LUBRICANTE ESPECIAL ALTAS TEMPERATURAS

PROPIEDADES:

Lubricante de alta viscosidad indicado para tratar zonas sometidas a altas temperaturas.

- **Especialmente recomendado para lubricación de puntos sometidos a temperaturas superiores a 150 ºC.**
- **Excelente agarre sobre el punto engrasado.**
- **Reduce la fricción en el punto engrasado evitando chirridos y roturas.**
- **Muy buenas propiedades anticorrosivas. Prolonga la vida útil de la máquina.**

APLICACIONES:

Lubricación de puntos sometidos altas temperaturas como:

- **puertas de hornos,**
- **ruedas de carros de panaderías y asaderos de pollos…**

MODO DE EMPLEO:

1º Mediante lubricación manual o mecánica sobre los puntos de trabajo.

2º En aerosol para pequeñas operaciones.

PRECAUCIONES:

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
Aerosol:
R12 Extremadamente inflamable.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S15 Conservar alejado del calor.
S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.

PRESENTACION:

Envases metálico de 5 y 10 litros.
Envase de plástico de 25 litros.
Aerosol 520 cc (cajas de 12 unidades).

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.

Que Químicos
P.I. EL SALADAR I
C/ARCHENA, 23
30564 LORQUI (MURCIA)
TLF: 968 676 138